

## CX403



El registrador CX403 cuenta con un sensor interno para supervisar la temperatura ambiente. El registrador se comunica de forma inalámbrica a través de Bluetooth a dispositivos móviles.

Cuenta con una pantalla LCD integrada para ver la temperatura ambiente, capacidades avanzadas de alarma audible y visual para la notificación de excursiones de temperatura.

- Especificaciones técnicas
- Ficha técnica / Manual de operación.
- Artículos requeridos

### Sensor de Temperatura Ambiente:

- **Rango:** -30° a 70°C
- **Precisión:**  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  de -15° a 70°C  
 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$  de -30° a -15°C  
 $\pm 0.7^{\circ}\text{C}$  de 80° a 100°C
- **Resolución de:** 0.024 °C a 25°C
- **Calibración NIST de punto único, válido por un año.**

### Registrador:

- **Potencia de Radio:** 1 mW (0 dBm)
- **Rango de Transmisión:** Aproximadamente 30.5 m
- **Estándar de datos inalámbricos:** Bluetooth de baja energía.
- **Rango de Operación:** -30° a 70°C, 0 a 95% HR (Sin condensación).
- **Tipo de batería:** Dos pilas alcalinas o de litio AAA de 1.5 V reemplazables.
- **Memoria:** 128 KB (84,650 mediciones, máximo).
- **Tiempo de descarga de memoria completa:** Aproximadamente 60 segundos.
- **Pantalla LCD visible de:** 0° a 50°C
- **Tamaño:** 9.4 x 4.5 x 2.59 cm
- **Peso:** 90.2 gramos
- **Clasificación ambiental:** IP54
- **Uso:** Entorno de cadena de frío.

- [Manual](#)
- [Hoja de datos](#)

- Software InTemp