

## CX402-TXXX



Los registradores de datos CX402-TXXX (con botella de glicol) monitorean las temperaturas ambiente a congeladas. Se comunican de forma inalámbrica a través de Bluetooth a dispositivos móviles.

### Aplicaciones:

- Refrigeradores
- Congeladores
- Temperatura Controlada
- Farmacéutica

Calificación: Sin calificación

**Precio**

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

Mediante la aplicación InTemp, puede ver fácilmente los datos, comprobar el estado del registrador, establecer alarmas, crear y compartir informes. Podrá visualizar las temperaturas mínimas y máximas actuales en la pantalla LCD del registrador

- Especificaciones técnicas
- Ficha técnica / Manual de operación.
- Artículos requeridos

### Sonda de Temperatura Externa:

- **Rango:** -40° a 100°C
- **Precisión:** ± 0.5°C de -15 ° a 80°C  
± 1.0°C de -40° a -15°C

±0.7 °C de 80° a 100°C

- **Resolución de:** 0.024 °C a 25°C
- **Cable plano de cinta:** de 2 a 4 metros.
- **Calibración NIST de un solo punto incluida, válido por un año.**

**Sensor de Temperatura ambiente:**

- **Rango:** -30° a 70°C
- **Precisión:** ± 0.5°C de -15° a 70°C  
± 1.0°C de -30° A -15°C
- **Resolución:** 0.024°C a 25°C

**Registrador:**

- **Potencia de Radio:** 1 mW (0 dBm)
- **Rango de Transmisión:** Aproximadamente 30.5 m
- **Estándar de datos inalámbricos:** Bluetooth de baja energía.
- **Rango de Operación:** -30° a 70°C, 0 a 95% HR (Sin condensación).
- **Tipo de batería:** Dos pilas alcalinas o de litio AAA de 1.5 V, reemplazables por el usuario.
- **Memoria:** 128 KB (84,650 mediciones, máximo).
- **Tiempo de descarga de memoria completa:** Aproximadamente 60 segundos.
- **Pantalla LCD visible de:** 0° a 50°C
- **Tamaño:** 9.4 x 4.5 x 2.59 cm
- **Peso:** 90.2 gramos
- **Clasificación ambiental:** IP54
- **Uso:**Entorno de cadena de frío.

- [Manual](#)
- [Hoja de datos](#)

- Software InTemp