

CX402-T2M



Los equipos InTemp monitorean temperatura en cadena de frío, se comunican de forma inalámbrica a través de Bluetooth. Mediante la aplicación InTemp, puede ver fácilmente los datos, comprobar el estado del registrador, establecer alarmas como crear y compartir informes PDF seguros para simplificar los informes y el cumplimiento normativo.

Aplicaciones:

- Refrigeradores
- Congeladores
- Farmacéutica.

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Cuentan con una pantalla LCD integrada para ver las temperaturas mínimas y máximas actuales. Los modelos están disponibles con una sonda de temperatura externa de 2 o 4 metros.

- Especificaciones técnicas
- Ficha técnica / Manual de operación.
- Artículos requeridos

Sensor de Temperatura Externa:

- **Rango:** -40° a 100°C
- **Precisión:** ± 0.5°C de -15 ° a 80°C
± 1.0°C de -40° a -15°C
± 0.7 °C de 80° a 100°C

- **Resolución de:** 0.024 °C a 25°C
- **Cable plano de cinta:** de 2 a 4 metros.
- **Calibración NIST de un solo punto incluida, válido por un año.**

Sensor de Temperatura ambiente:

- **Rango:** -30° a 70°C
- **Precisión:** $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ de -15° a 70°C
 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ de -30° A -15°C
- **Resolución:** 0.024°C a 25°C

Registrador:

- **Potencia de Radio:** 1 mW (0 dBm)
- **Rango de Transmisión:** Aproximadamente 30.5 m
- **Estándar de datos inalámbricos:** Bluetooth de baja energía.
- **Rango de Operación:** -30° a 70°C, 0 a 95% HR (Sin condensación).
- **Tipo de batería:** Dos pilas alcalinas o de litio AAA de 1.5 V reemplazables.
- **Memoria:** 128 KB (84,650 mediciones, máximo).
- **Tiempo de descarga de memoria completa:** Aproximadamente 60 segundos.
- **Pantalla LCD visible de:** 0° a 50°C
- **Tamaño:** 9.4 x 4.5 x 2.59 cm
- **Peso:** 90.2 gramos
- **Clasificación ambiental:** IP54
- **Uso:**Entorno de cadena de frío.

- [Manual](#)
- [Hoja de datos](#)

- Software InTemp