TMC6-HC

El sensor TMC6-HC es una sonda de temperatura de acero inoxidable con punta afilada para su uso con HOBO U-Series, UX120-006M registradores de datos-canal externo o DataNodes inalámbricos de la serie ZW. El cable del sensor es de 1.8 metros.

Aplicaciones:

- Hornos
- Calderas
- Contrucción
- Curación de cemento

Calificación: Sin calificación
Precio

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

La precisión y la resolución varían según el modelo de registrador adjunto
Compatible con series U12, UX120 y ZW
Para uso en agua, aire y en medio alimenticio
El tiempo de respuesta es típicamente de 3 minutos al 90 % en aire que se mueve a 1 m/s
El tiempo de respuesta en agua agitada es de 15 segundos típico.

- Especificaciones técnicas
- Ficha técnica / Manual de operación.
- Artículos requeridos

- **Rango de medición**-40° a 100C°
- **Exactitud con U12**±0.25 de 0° a 50°
- **Exactitud con ZW**±0.21 de 0° a 50°
- **Excatitud con:**
  UX120-006M,
  MX1104,
  MX1105±0.15 de 0° a 50°
- **Tiempo de respuesta en aire**3 min típico al 90% con viento de 1 m/s
- **Tiempo de respuesta en agua agitada**15 seg típico al 90%
- **Diámetro de la sonda**3.2mm ±0.25mm
- **Uso**Interiores

- Especificaciones

- -